



## Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová

41436089

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	Duroplast
Povrch	sametové

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchýtkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - líftysytém	

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

**Identifikace**

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1