



Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk

41452089

Provedení

| | |
|--------------|------------------|
| Provedení | DIN 49440 |
| typ upevnění | zapuštěná montáž |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud | 16 A |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 16 A |
|---------------------------|------|

Kryt, dveře

| | |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

Materiály

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Barva popisu | 105,105,105 |
| Barva designových čar | polární bílá |
| Barva | bílá |
| Barva RAL | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál | termoplast |
| Materiál k potiskování | ASA polární bílá |
| Povrch | lesklé |

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Spojovací svorky | IEC 60884-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0620-1 |
| - se šroubovými svorkami - liftsystem | |

Zařízení

| | |
|------------------|------------|
| Druh konfigurace | Laserdruck |
|------------------|------------|

Bezpečnost

| | |
|---|------|
| krytí IP | IP20 |
| - bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku | |

Identifikace

| | |
|------------------------|-----------------|
| Hlavní designová linie | Serie R.classic |
|------------------------|-----------------|