



Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA
5-20 R, Q.x, bílá sametová

41686089

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	125 V
Jmenovité napětí	125 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	20 A

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	sametové

Rozměry

Vestavná hloubka	19 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek, pro příšroubování
----------------	--

Připojení

Průřez vodiče (masivní)	max. 2 x 4 mm ²
- se šroubovými svorkami	

Normy

norma	NEMA 5-20 R
-------	-------------

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

Návod

Text upozornění	Bez UL certifikace.
-----------------	---------------------