



Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso

4588

Provedení

Druh konstrukce	podle DIN EN 60603-7-51
-----------------	-------------------------

Připojení

- s přímým vývodem
- vhodné jen pro konektor RJ45

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	72 V DC
Jmenovitý proud	0,5 A

Napětí

- vhodné pro PoE+

Frekvence

Šířka přenosového pásma	max. 500 MHz
-------------------------	--------------

Odpor

Kontaktní odpor stínění	100 m
Kontaktní odpor signál	< 20 m

Materiály

Barevné kódy A a B materiál	TIA/EIA-568A plast/kov
--------------------------------	---------------------------

- pouzdro - zinkový tlakový odlitek

Rozměry

Vestavná hloubka	35 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek, pro příšroubování
----------------	--

Připojení

- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Bezpečnost

Cat.6 _{iso} , Class E _A , stíněné	podle ISO/IEC 11801 A2
Stínění	DIN EN 55022, třída B
krytí IP	IP20

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...70 °C
------------------	-------------

Hmotnost

Hmotnost	~ 74 g
----------	--------

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika