



## Zásuvka SCHUKO, R.1/R.3, bílá lesk

47432089

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	ASA polární bílá
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými přichytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

#### Nastavení

Parametry šrafování	R1_biały
Parametry laseru	R1_weiß

#### Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

#### Identifikace

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----