



Zásuvka SCHUKO s víčkem, serie 1930/R.classic, bílá lesk

47442089

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
- se samozavíracím výklopným krytem	

Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	ASA polární bílá
Povrch	lesklé

Instalace, montáž

Způsob montáže	montážní poloha modulového přístroje je volitelná v krocích po 45°, s rozpěrnými příchytkami
----------------	--

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

Nastavení

Parametry šrafování	R1_biały
Parametry laseru	R1_weiß

Zařízení

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Identifikace

Profese / aplikace	Instalace do vlhkých prostor pod omítku
Hlavní designová linie	Serie R.classic

Návod

Text upozornění	Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při použití úhlových vidlic.
-----------------	--