



Zásuvka trojnásobná SCHUKO s rámečkem, vodorovná, S.1, bílá mat

47661909

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Plná deska
------	------------

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	matné

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek, pro příšroubování
----------------	--

Připojení

Průřez vedení	2,5 mm ²
Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

Kabel

- možnost kabelového propojení

Rozsah dodávky

- společný sokl, navzájem propojené

Příslušenství

- bez vestavné krabice

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20

- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
------------------------	--------------------
