



## Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, bílá lesk

6765092089

### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	ASA polární bílá
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

**Nastavení**

Parametry šrafování	R1_biały
Parametry laseru	R1_weiß

**Zařízení**

Druh konfigurace	Laserdruck
------------------	------------

**Bezpečnost**

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Identifikace**

Sekundární designová(é) linie	R.1
-------------------------------	-----