



Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, S.1/B.x, bílá lesk

6765098989

Provedení

| | |
|----------------------|------------------|
| typ upevnění | zapuštěná montáž |
| - 2pólová + uzemnění | |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud | 16 A |

Kryt, dveře

| | |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

Materiály

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva designových čar | polární bílá |
| Barva | bílá |
| Barva RAL | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál | termoplast |
| Povrch | lesklé |

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Spojovací svorky | IEC 60884-1 |
| - se šroubovými svorkami - liftsystem | |

Bezpečnost

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

| | |
|-------------------------------|--|
| Hlavní designová linie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |
