



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem,
1930/R.classic, bílá lesk

6765102089

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Výkon

Příkon	0,25 W/0,35 VA VA
--------	-------------------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Čidlo

- integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne

Materiály

Barva designových čar	polární bílá
Barva	černá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé

Ovládání osvětlení

Vypínací jas	~ 4 lx
zapínací jas	~ 2 lx
Intenzita světla (bílé)	0,2 cd

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Průřez vodiče (masivní)	max. 2,5 mm ²
Spojovací svorky	IEC 60884-1

- se šroubovými svorkami - liftsystem

Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vystrojení

Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem

Bezpečnost

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

Hlavní designová linie	Serie R.classic
------------------------	-----------------

Návod

Text upozornění	Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku. Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.
-----------------	---
