



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem,  
Q.x, stříbrná sametová

6765106084

#### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
- 2pólová + uzemnění	

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Výkon

Příkon	0,25 W/0,35 VA VA
--------	-------------------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Čidlo

- integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne

#### Materiály

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	sametové

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Ovládání osvětlení

Vypínací jas	4 lx
zapínací jas	2 lx
Intenzita světla (bílé)	0,2 cd

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými přichytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Průřez vodiče (masivní)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Spojovací svorky	IEC 60884-1
- se šroubovými svorkami - líftsystém	

#### Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vstrojení

#### Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

#### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

#### Návod

Text upozornění	Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku. Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.
-----------------	---