



Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

75164599

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ne
---------------------------	----

- pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
Počet tlačítek	4

- druhá úroveň ovládní prostřednictvím objektu nebo stisknutím 3 tlačítek
- blokovatelný současným stisknutím 3 tlačítek
- jednoplošné ovládní pro spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

Barva popisu	105,105,105
Barva designových čar	polární bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	matné
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

Výška	118,1 mm
Šířka	88,5 mm

Ovládání LED zdrojů

LED	s modrou provozní LED a 8 bílými stavovými LED (osvětlení pole pro popis)
-----	---

Připojení

- pro sběrnice vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, PB
- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné	

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

Příslušenství

- pro instalaci do 1 násobných vestavných krabic

Zařízení

Počet ovládacích bodů	8
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Druh konfigurace	Laserdruck
Typ výrobku:	typ výrobku: B.IQ

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnice vazebního členu	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker B.IQ
Sekundární designová(é) linie	KNX, B.IQ