



Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x

80142170

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

Výkon

Příkon KNX	~ 108 mW
------------	----------

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
materiál	plast/kov
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

Vestavná hloubka	31 mm
Výška	71 mm

Připojení

- s integrovaným sběrnicovým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX