



Sběrnicevá spojka, pod omítku KNX

75040001

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

Připojení

Rozhraní jako rozhraní mezi uživatelským modulem INSTABUS KNX/EIB a vedením sběrnice

Napětí

Provozní napětí nad sběrnicí 21...32 V DC

Výkon

Příkon KNX ~ 100 mW

Materiály

materiál plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka 21,8 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže bez rozpěrných přichytek

Připojení

počet kontaktů 2

- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system
-----------------------------	--------

Zařízení

Typ výrobku:	Typ výrobku: Sběrníkový vazební člen
--------------	--------------------------------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - snímače, KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	skupina produktů: Systémová zařízení
Hlavní designová linie	KNX