



Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová

80142329

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ano
---------------------------	-----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
------------------	-----

Počet tlačítek	2
----------------	---

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX	~ 150 mW
------------	----------

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

materiál	termoplast
----------	------------

Povrch	sametové
--------	----------

Povrch	lakované
--------	----------

typ povrchové úpravy	barvený
----------------------	---------

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V)	56,4 x 26,8 mm
Výška	26,8 mm
Šířka	56,4 mm

Připojení

- pro sběrnicevým vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

Zařízení

Počet ovládacích bodů	4
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 2násobné

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevého vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker Q.1