



## Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x

80142170

### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

### Výkon

Příkon KNX	~ 108 mW
------------	----------

### Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
materiál	plast/kov
typ povrchové úpravy	neléčený

### Rozměry

Vestavná hloubka	31 mm
Výška	71 mm

### Připojení

- s integrovaným sběrnicovým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

### Zařízení

Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 2násobné
--------------	---------------------------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

#### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker Q.1, Berker K.1, Berker K.5