



Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, antracit

80143326

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ano
---------------------------	-----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
------------------	-----

Počet tlačítek	3
----------------	---

- možnost volby mezi jedno- a dvouplošným ovládáním

Výkon

Příkon KNX	~ 150 mW
------------	----------

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

Barva designových čar	antracit
Barva nezávislá na designových čarách	antracit
Barva RAL	RAL 7021 - černošedá
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	sametové
Povrch	lakované
typ povrchové úpravy	barvený

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V)	56,4 x 17 mm
Výška	58,7 mm
Šířka	58,7 mm

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 6
S ochranou proti krádeži / demontáži ano
Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 3násobné

Bezpečnost

krytí IP IP20
neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrníkového vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C
Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy
Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekundární designová(é) linie KNX, Berker Q.1