



Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník

80161785

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ne
---------------------------	----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
------------------	-----

Počet tlačítek	1
----------------	---

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX	~ 150 mW
------------	----------

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

Barva designových čar	hliník / antracit
-----------------------	-------------------

materiál	termoplast
----------	------------

Materiál k potiskování	Papír
------------------------	-------

Povrch	lesklé
--------	--------

typ povrchové úpravy	neléčený
----------------------	----------

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V)	52,3 x 52,8 mm
Výška	55,3 mm
Šířka	55,8 mm

Připojení

- pro sběrnicevých vazebních členů pod omítkou

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 2
S ochranou proti krádeži / demontáži ano
Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 1 násobné

Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži

- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevých vazebních členů

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítko

Hlavní designová linie KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas