



Tlačítko 2-násobné, KNX - K.1, antracit

80162776

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ano
---------------------------	-----

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
------------------	-----

Počet tlačítek	2
----------------	---

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX	~ 150 mW
------------	----------

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

Barva designových čar	antracit
-----------------------	----------

Barva nezávislá na designových čarách	antracit
---------------------------------------	----------

materiál	termoplast
----------	------------

Materiál k potiskování	Papír
------------------------	-------

Povrch	matné
--------	-------

typ povrchové úpravy	barvený
----------------------	---------

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V)	66,8 x 25 mm
----------------------------------	--------------

Výška	55,1 mm
-------	---------

Šířka	70,9 mm
-------	---------

Připojení

- pro sběrníkový vazební člen pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení system, easy

- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet ovládacích bodů 4

S ochranou proti krádeži / demontáži ano

Typ výrobku: Typ výrobku: Tlačítko, 2násobné

Bezpečnost

krytí IP IP20

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontáži

- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrníkového vazebního členu

Podmínky použití

Provozní teplota -5...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovládací systémy

Rodina produktů: Skupina produktů: Tlačítka

Hlavní designová linie KNX - Berker K.1/K.5

Sekundární designová(é) linie KNX, Berker K.1