



Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá

80163780

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Funkce

S prostorovým termostatem	ne
---------------------------	----

Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

Ovládací a signalizační prvky

S kontrolkou LED	ano
------------------	-----

Počet tlačítek	3
----------------	---

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch

Výkon

Příkon KNX	~ 150 mW
------------	----------

Měření

- kódér pro stmívací, polohové, jasové a teplotní hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem	ne
-------------	----

Materiály

Barva RAL	RAL 1013 - perlově bílá
-----------	-------------------------

materiál	termoplast
----------	------------

Materiál k potiskování	Papír
------------------------	-------

Povrch	lesklé
--------	--------

typ povrchové úpravy	neléčený
----------------------	----------

Rozměry

Vložka popisovacího pole (Š x V)	52,3 x 15,6 mm
Výška	55,3 mm
Šířka	55,8 mm

Připojení

- pro sběrnicevých vazebních členů pod omítku

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
- jedno- a dvouplošné ovládání parametrizovatelné	

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ne
---------------------------	----

Zařízení

Počet ovládacích bodů	6
S ochranou proti krádeži / demontáži	ano
Typ výrobku:	Typ výrobku: Tlačítko, 3násobné

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne
- s ochranou proti demontáži	
- signál alarmu 1 bit nebo 1 bajt po odpojení sběrnicevých vazebních členů	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas