



Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá lesk

80960289

**Provedení**

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

**Ovládací a signalizační prvky**

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

**Napětí**

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

**Výkon**

Příkon KNX	~ 108 mW
------------	----------

**Materiály**

Barva designových čar	polární bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé
typ povrchové úpravy	neléčený

**Rozměry**

Výška	55 mm
-------	-------

**Připojení**

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ano
- s ochranou proti demontáži	

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C (skladování při teplotě > 45°C snižuje životnost)

#### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - ovládací systémy
Rodina produktů:	Skupina produktů: Tlačítka
Hlavní designová linie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas