



TU404



KNX RF dálkový ovladač, 4-kanálový, bílá/šedá

Provedení

počet tlačítek	4
typ upevnění	další

Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Frekvence

vysílací frekvence	868 MHz
Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz

Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

Dosah

maximální dosah přenosu	30m v domě / 100m ve volném prostoru
-------------------------	--------------------------------------

Baterie

překlenutí výpadku sítě	5 let
Životnost baterie [roky]	~ 5

Rozměry

hloubka	15,8 mm
výška	83 mm
rozměry (DxŠxV)	83 x 46,5 x 15,8 mm
šířka	46,5 mm

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Zařízení

Počet rádiových kanálů	4
------------------------	---

Bezpečnost

krytí IP	IP50
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	