



## KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy

TXA023



### Provedení

sběrnicev ý systém	EIB
typ upevnění	DIN lišta

### Funkce

- funkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas

### Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

### Napětí

Provozní napětí nad sběrnice	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

### Elektrický proud

zatížitelnost sběrnice	4 mA
------------------------	------

### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,3 W
ztrátový výkon kabel	1 W

### Baterie

Rezerva chodu lithiového článku [roky]	~ 5
--	-----

### Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
-----------	------------------------

#### Rozměry

hloubka	97 mm
výška	85 mm
délka	97 mm
šířka	36 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	2 modules

#### Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	1,5...10 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	1...6 mm <sup>2</sup>
typ připojení	se šrouby
- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem	
- se šroubovými svorkami	
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky	

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
Změna letního/zimního času	automatické
nejkratší doba sepnutí	1 mn
typ programování	Digitální

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

#### Zařízení

počet kanálů	2
rezerva chodu	lithiová baterie

#### Použití

cyklus	týdenní
--------	---------

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s programovacím klíčem	

#### Podmínky použití

Provozní teplota	0...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

#### Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----