



Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 10A, KNX easy

TXA608B

**Provedení**

typ upevnění REG

**Funkce**

Provozní režim je možný libovolný smíšený provoz funkcí pohonu a spínání

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
- s funkcí protisluneční ochrany
- pro spínání např. 8 nezávislých zátěží nebo ovládání 4 pohonů

**Ovládací a signalizační prvky**

kontrolka ano

- tlačítka pro ruční ovládání pro Zap/Vyp (nahoru/dolů), funkce sběrnice Zap/Vyp pro kanál/přístroj

**Připojení**

Sběrnicový systém Funkbus ne

Sběrnicový systém LON ne

Sběrnicový systém Powernet ne

**Hlavní elektrické prvky**

provozní napětí AC 230 V

frekvence 50/60 Hz

jmenovitý proud 10 A

**Napětí**

Provozní napětí nad sběrnici 21...32 V DC

systemové napětí 30V DC sběrnice

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 10 A

#### Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem	1200 W
konvenční trafo	1200 VA
elektronická trafo	1000 W

#### Materiály

barva	šedá
-------	------

#### Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	6 modules
Výška	90 mm

#### Ovládání osvětlení

Zářivky nekompensované	1000 W
------------------------	--------

#### Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	12 x 23 W
max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného	20 x 36 W

#### Ovládání LED zdrojů

Max. počet svítidel LED/ESL	12
230 V LED-světla	12 x 23 W
Výkon LED	216 W

#### Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	2300 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	1200 W

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
typ kontaktu	8S
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

#### Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

**Bezpečnost**

---

krytí IP	IP20
----------	------

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

---

**Identifikace**

---

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX

---