



Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy

TXA610B

Provedení

typ upevnění	REG
--------------	-----

Funkce

Provozní režim	je možný libovolný smíšený provoz funkcí pohonu a spínání
----------------	---

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
- s funkcí protisluneční ochrany

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

- tlačítka pro ruční ovládání pro Zap/Vyp (nahoru/dolů), funkce sběrnice Zap/Vyp pro kanál/přístroj

Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
frekvence	50/60 Hz
jmenovitý proud	10 A

Napětí

Provozní napětí nad sběrnicí	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	10 A
---------------------------	------

Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem	1000 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,7 W
konvenční trafa	1200 VA
elektronická trafa	1000 W

Materiály

barva	šedá
-------	------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	6 modules
Výška	90 mm

Ovládání osvětlení

Zářivky nekompenzované	1000 W
------------------------	--------

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	12 x 23 W
max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného	15 x 36 W

Ovládání LED zdrojů

Max. počet svítidel LED/ESL	12
230 V LED-světla	12 x 23 W

Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	1200 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	1200 W

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2.5mm ²
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
typ kontaktu	10S
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX
