



## Žaluziový / roletový modul , 8 násobný - 6A, 230V, KNX easy

TXA628C

### Provedení

sběrnicev ý systém	KNX
počet výstupů na rolety / žaluzie	8
typ upevnění	REG

### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů	
- s funkcí protisluneční ochrany	
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel	

### Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

### Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

### Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz
jmenovitý proud	6 A

### Napětí

Pomocné napětí	230...240 V AC
Provozní napětí nad sběrniceí	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

### Elektrický proud

Spínací proud při $\cos \phi = 0,6$	max. 6 A
-------------------------------------	----------

#### Materiály

barva	světle šedá
-------	-------------

#### Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	6 modules
Výška	90 mm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
počet kontaktů	8
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

#### Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

#### Identifikace

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX