



Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy

TXA662AN

Provedení

typ upevnění	REG
--------------	-----

Funkce

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
- ruční ovládání je možné i bez sběrnice, např. na staveništi	

Připojení

Sběrnicový systém Funkbus	ne
Sběrnicový systém LON	ne
Sběrnicový systém Powernet	ne

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
jmenovitý proud	2600 mA

Napětí

Pomocné napětí	230 V AC
Vstupní napětí	230 V AC
Provozní napětí nad sběrnicí	21...32 V DC
systemové napětí	30V DC sběrnice

Pojistka

Pojistka	odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
----------	--

Výkon

stmívatelná, konvenční trafo	na kanál 300 VA
spínací výkon pro žárovkové svítidlo	5 / 300 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,35 W
výkon stmívání	5 / 300 W
elektronická trafo	na kanál 300 W

Materiály

barva	světle šedá
-------	-------------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules
--	-----------

Ovládání kompaktních zářivek

stmívatelná energeticky úsporná svítidla	na kanál 60 W
--	---------------

Ovládání LED zdrojů

Počet stmívatelných LED svítidel 230 V	max. na kanál 8
Max. počet svítidel LED/ESL	8
Výkon LED	60 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	na kanál 300 W
-------------------------------------	----------------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm ²
typ zátěže	univerzální
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"	
- velmi tichý	

Použití

Na místě / ruční obsluha	ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Hlavní designová linie	KNX
------------------------	-----
